

# Tehnični podatki modelov – Stiskani strešniki

Tip	Model	Zunanja mera:	Šrina pokrivanja:	Razmak letev:	Grafični pregled razmaka letev:																kos./m <sup>2</sup> :	kg/m <sup>2</sup> : ca.	kg/kos.: ca.	Širina pokrivanja krajniki		Širina pokrivanja dvovalovniki mm (poraba) ca.	Širina pokrivanja polovičke mm (poraba) ca.	Dolžina pokrivanja SPZ mm (poraba) ca.	Dolžina pokrivanja enokapnice mm (poraba) ca.	Kap z/brez podaljšane kapa	
					Strešnik mm																			L	D						
Ponvasti strešnik	„MAGNUM“	ca. 350 x 485	min. 292 sr. 293 max. 295	min. 387 sr. 396 max. 405	310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440																19 mm	min. 8,4 sr. 8,5 max. 8,7	44,2	5,2	244 (2,5)	244 (2,5)	283 (2,5)	220 (2,5)	396 – 405 (3,4)	290 (3,4)	380/435
	„BALANCE“	ca. 323 x 502	min. 274 sr. 275 max. 277	min. 406 sr. 419 max. 431																	26 mm	min. 8,4 sr. 8,7 max. 9	38,8	4,4	265 (2,4)	260 (2,4)	282 (2,4)	202 (2,4)	400 – 431 (3,7)	290 (3,7)	390/445
	„FUTURA“	ca. 300 x 482	min. 234 sr. 237 max. 239	min. 360 sr. 374 max. 388																	29 mm	min. 10,8 sr. 11,3 max. 11,9	47,4	4,2	210 (2,7)	230 (2,7)	210 (2,7)	171 (2,7)	385 – 400 (4,2)	285 (4,2)	370/425
	„HARMONICA“	ca. 277 x 445	min. 221 sr. 223 max. 225	min. 364 sr. 369 max. 375																	12	min. 11,9 sr. 12,1 max. 12,3	42,7	3,5	150 (2,7)	170 (2,7)	202 (2,7)	ni v programu	364 – 375 (4,5)	265 (4,5)	360/410
	„PREMION“	ca. 280 x 460	min. 220 sr. 224 max. 228	min. 354 sr. 366 max. 378																	19 mm	min. 11,6 sr. 12,2 max. 12,8	40,6	3,3	201 (2,7)	215 (2,7)	204 (2,7)	163 (2,7)	363 – 373 (4,6)	275 (4,6)	360/405
	„VIVA“	ca. 268 x 403	min. 218 sr. 220 max. 222	min. 342 sr. 350 max. 355																	14 mm	min. 12,7 sr. 13,1 max. 13,4	45,8	3,5	202 (2,9)	240 (2,9)	170 (2,9)	118 (2,9)	342 – 355 (4,6)	230 (4,6)	340/390
	„MZ3“	ca. 255 x 420	min. 202 sr. 204 max. 206	min. 342 sr. 350 max. 357																	16 mm	min. 13,6 sr. 14,0 max. 14,5	49,0	3,5	155 (2,9)	190 (2,9)	169 (2,9)	ni v programu	140 – 330 (5,0)	100 – 220 (5,0)	335/385
	„HARMONIE KLASSIK“	ca. 250 x 405	min. 192 sr. 194 max. 197	min. 334 sr. 339 max. 344																	11	min. 14,8 sr. 15,2 max. 15,7	45,6	3	114 (3,0)	170 (3,0)	174 (3,0)	98 (3,0)	334 – 344 (5,2)	285 (5,2)	340/370
	„HARMONIE“	ca. 250 x 410	min. 193 sr. 195 max. 198	min. 328 sr. 340 max. 352																	25 mm	min. 14,2 sr. 15,2 max. 15,9	45,6	3	114 (3,0)	170 (3,0)	138 (3,0)	98 (3,0)	330 – 350 (5,2)	215 (5,2)	340/370
	Reformni strešnik	„OPTIMA“	ca. 262 x 441	min. 219 sr. 220 max. 221	min. 330 sr. 355 max. 380																	1) 51 mm	min. 11,9 sr. 12,8 max. 13,8	47,5	3,7	150 (2,8)	185 (2,8)	195 (2,8)	110 (2,8)	330 – 380 (4,5)	230 (4,5)
„GRATUS“		ca. 268 x 403	min. 234 sr. 235 max. 236	min. 320 sr. 338 max. 355																	36 mm	min. 11,9 sr. 12,6 max. 13,3	45,3	3,6	210 (3,0)	245 (3,0)	ni v programu	135 (3,0)	ni v programu	230 (4,2)	340/390
„ELEGANZ“		ca. 230 x 420	min. 203 sr. 205 max. 207	min. 334 sr. 341 max. 348																	15 mm	min. 14 sr. 14,4 max. 14,8	44,7	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v programu	230 (4,9)	340/370
Gladki strešnik	„PIATTA“	ca. 275 x 445	min. 228 sr. 229 max. 230	min. 358 sr. 364 max. 370																	13	min. 11,8 sr. 12 max. 12,3	44,4	3,7	104 (2,8)	200 (2,8)	133 (2,8)	114 (2,8)	358 – 370 (4,4)	230 (4,4)	360/410
	„DOMINO“	ca. 257 x 437	min. 223 sr. 224 max. 225	min. 343 sr. 348 max. 354																	12	min. 12,4 sr. 12,7 max. 13,1	50,8	4,0	168 (2,9)	201 (2,9)	186 (2,9)	111 (2,9)	343 – 354 (4,5)	290 (4,5)	365/400
Zarezni/dvokortni strešnik	„RAPIDO“	ca. 325 x 502	min. 277 sr. 278 max. 280	min. 410 sr. 425 max. 440																	31 mm	min. 8,1 sr. 8,4 max. 8,8	41,1	4,9	210 (2,4)	255 (2,4)	230 (2,4)	135 (2,4)	415 – 450 (3,6)	280 (3,6)	420/470
	„RATIO“	ca. 265 x 445	min. 220 sr. 223 max. 225	min. 357 sr. 369 max. 381																	25 mm	min. 11,7 sr. 12,2 max. 12,7	40,8	3,4	145 (2,7)	185 (2,7)	185 (2,7)	110 (2,7)	360 – 370 (4,5)	230 (4,5)	360/410
	„RUSTICO“	ca. 225 x 400	min. 196 sr. 198 max. 200	min. 328 sr. 338 max. 348																	21 mm	min. 14,5 sr. 15 max. 15,5	43,5	2,9	140 (3,0)	170 (3,0)	ni v programu	102 (3,0)	ni v programu	230 (5,1)	325/355
Visokovalni ponvasti strešnik	„AUREUS“	ca. 325 x 403	min. 280 sr. 282 max. 284	min. 342 sr. 349 max. 356																	15 mm	min. 9,9 sr. 10,2 max. 10,4	41,8	4,1	260 (2,9)	230 (2,9)	245 (2,9)	140 (2,9)	342 – 350 (3,5)	230 (3,5)	330/380
	„SINFONIE“	ca. 300 x 485	min. 228 sr. 230 max. 232	min. 361 sr. 375 max. 389																	29 mm	min. 10,9 sr. 11,5 max. 12,2	56	4,9	195 (2,7)	228 (2,7)	200 (2,7)	187 (2,7)	390 – 405 (4,3)	275 (4,3)	350/420
Veliki pomični strešnik	„MAXIMA“	ca. 333 x 403	min. 300 sr. 300 max. 300	min. 310 sr. 330 max. 350																	41 mm	min. 9,5 sr. 10,1 max. 10,8	43,4	4,3	280 (3,0)	310 (3,0)	ni v programu	150 (3,0)	310 – 350 (3,3)	230 (3,3)	335/385
Posebne oblike	„ROMANO“	ca. 255 x 430	min. 198 sr. 200 max. 202	min. 343 sr. 345 max. 347																	5	min. 14,3 sr. 14,5 max. 14,7	50,8	3,5	183 (2,9)	183 (2,9)	196 (2,9)	ni v programu	265 – 345 (5,0)	ni v programu	355/405
	„ANTICO“	ca. 240 x 420	min. 196 sr. 198 max. 200	min. 349 sr. 354 max. 359																	11	min. 13,9 sr. 14,3 max. 14,6	60,1	4,2	ni v programu	ni v programu	220 (2,8)	ni v programu	349 – 359 (5,1)	ni v programu	340/390
	„HERZZIEGEL“	ca. 230 x 420	min. 203 sr. 205 max. 207	min. 334 sr. 341 max. 348																	15	min. 14 sr. 14,4 max. 14,8	44,7	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v programu	230 (4,9)	340/370

1) Krajnik se mora končati pri pokrivni dolžini od 330 do 350 mm.