


Sekundarne kritine (folija)

„UNO“, „DUO“ in „TRIO“ – najbolj ekonomične rešitve za zanesljivo „sekundarno kritino“.

CREATON „UNO“ – Klasična spodnja napenjalna sekundarna folija.

88,20 €/rola
(1,18 €/m²)



Področja uporabe


- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- niso primerne za polaganje na opaž.

| Mere/pakiranje | | | | |
|----------------|---------|----------------------|---------|----------|
| širina | dolžina | m ² /rola | kg/rola | rol/pal. |
| 1,5 m | 50 m | 75 m ² | 8 kg | 30 kos |

| Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1 | |
|---------------------------------------|---|
| Dolžina | 50 m (± 0,5 m) |
| Širina | 1,5 m (± 0,015 m) |
| Ravnost | prestala |
| Mere nanašajoč se na površino | 95 g/m ² |
| Požarne lastnosti | razred E |
| Odpornost proti vdoru vode | W1 |
| Prepustnost pare sd | 0,02 m |
| Natezna trdnost | MD 220N/50 mm (- 22N/50 mm) – CD 145N/50 mm (- 14N/50 mm) |
| Dilatacija | MD 45 % (- 15 + 20 %) – CD 75 % (- 20 + 30 %) |
| Odpornost proti nadaljnjem trganju | MD 70N/200 mm (- 7N/200 mm) – CD 80N/200 mm (- 8N/200 mm) |
| Natančnost | 2 % |
| Lastnosti hladnega krivljenja | pri - 20° C prestala |

CREATON „DUO“ – Ekonomična napenjalna sekundarna folija s samolepilnim trakom za višje zahteve.

119,70 €/rola
(1,60 €/m²)



Področja uporabe

- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- konstrukcije z zahtevo po vetrni nepropustnosti




| Mere/pakiranje | | | | |
|----------------|---------|----------------------|---------|----------|
| širina | dolžina | m ² /rola | kg/rola | rol/pal. |
| 1,5 m | 50 m | 75 m ² | 9,5 kg | 30 kos |

| Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1 | |
|---------------------------------------|---|
| Dolžina | 50 m (± 0,5 m) |
| Širina | 1,5 m (± 0,015 m) |
| Ravnost | prestala |
| Mere nanašajoč se na površino | 135 g/m ² |
| Požarne lastnosti | razred E |
| Odpornost proti vdoru vode | W1 |
| Prepustnost pare sd | 0,02 m |
| Natezna trdnost | MD 285N/50 mm (- 30N/50 mm) – CD 195N/50 mm (- 20N/50 mm) |
| Dilatacija | MD 45 % (-15 + 20 %) – CD 70 % (-20 + 30 %) |
| Odpornost proti nadaljnjem trganju | MD 120N/200 mm (-12N/200 mm) – CD 140N/200 mm (-14N/200 mm) |
| Natančnost | 2 % |
| Lastnosti hladnega krivljenja | pri - 20° C prestala |

CREATON „TRIO“ – Sekundarna kritina – folija za visoke zahteve.

176,40 €/Rola
(2,35 €/m²)



Področja uporabe

- difuzijsko odprte in zračne strešne konstrukcije z zelo položnimi strešnimi nagibi
- za visoke oz. nadpovprečne zahteve, ki lahko izhajajo iz geografskega položaja, oblike zgradbe itd.



| Mere/pakiranje | | | | |
|----------------|---------|----------------------|---------|----------|
| širina | dolžina | m ² /rola | kg/rola | rol/pal. |
| 1,5 m | 50 m | 75 m ² | 16,1 kg | 20 kos |

| Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1 | |
|---------------------------------------|---|
| Dolžina | 50 m (± 0,5 m) |
| Širina | 1,5 m (± 0,015 m) |
| Ravnost | prestala |
| Mere nanašajoč se na površino | 210 g/m ² |
| Požarne lastnosti | razred E |
| Odpornost proti vdoru vode | W1 |
| Prepustnost pare sd | 0,03 m |
| Natezna trdnost | MD 380N/50 mm (-38N/50 mm) – CD 420N/50 mm (- 42N/50 mm) |
| Dilatacija | MD 50 % (-20 + 20 %) – CD 65 % (-30 + 20 %) |
| Odpornost proti nadaljnjem trganju | MD 500N/200 mm (-42N/200 mm) – CD 440N/200 mm (-52N/200 mm) |
| Natančnost | 2 % |
| Lastnosti hladnega krivljenja | pri - 20° C prestala |

Točne podatke o polaganju in lastnostih izdelkov pogledjte prosim v podatkovnih listih sekundarnih folij.

Sekundarne kritine in glineni strešniki CREATON – ekonomično součinkovanje s stroškovnimi prednostmi in sistemsko varnostjo.

| |
|---|
| Lepilni trak za spoje NKS 25 metrov/rola |
| (lepilni trak za prečne spoje pri „DUO“/„TRIO“ in priključke) |
| 19,30 €/rola |

| |
|---|
| Specialno lepilo SKL 60 m zlepljenja/kartuša |
| (lepilo za folijo „TRIO“ in priključke) |
| 15,10 €/kartuša |

| |
|--|
| Trak za nepropustnost žebļjev NDS 15 meter/rola |
| (trak za nepropustnost žebļjev pod kontra letvami) |
| 19,30 €/rola |

| |
|---------------------------|
| Tesnilna masa NDM |
| 16,90 €/steklenica |

| CREATON-ova ponudba | spodnje napenjalne folije „UNO“ | sekundarnega prekritja „DUO“ | sekundarne kritine „TRIO“ |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| „MAGNUM“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „BALANCE“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „FUTURA“ | do 14° | do 12° | do 10° |
| „HARMONICA“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „PREMION“ | do 14° | do 12° | do 10° |
| „VIVA“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „MZ3“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „HARMONIE“/ „HARMONIE KLASSIK“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „OPTIMA“ | do 20° | do 18° | do 16° |
| „GRATUS“ | do 20° | do 18° | do 16° |
| „ELEGANZ“ | do 24° | do 22° | do 20° |
| „PIATTA“ | do 20° | do 18° | do 16° |
| „DOMINO“ | do 20° | do 18° | do 16° |
| „RAPIDO“ | do 20° | do 18° | do 16° |
| „RATIO“ | do 20° | do 18° | do 16° |
| „RUSTICO“ | do 24° | do 22° | do 20° |
| „AUREUS“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „SINFONIE“ | do 14° | do 12° | do 10° |
| „MAXIMA“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „ROMANO“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „ANTICO“ | do 16° | do 14° | do 12° |
| „HERZZIEGEL“ | do 24° | do 22° | do 20° |
| Bobrovec | do 24° | do 22° | do 20° |

Primerjava, pri katerem nagibu strehe je potrebna katera podstrešna konstrukcija, se izplača. Strešne folije CREATON vam zagotavljajo tudi pri položnih strešnih nagibih visoko varnost, brez dragih sekundarnih struktur. V našem pregledu modelov lahko za vsak model CREATON preberete, do katerega nagiba lahko uporabljate katero sekundarno folijo. S tem se superiorna tehnika pri modelih strešnikov CREATON in visoko kakovostnih sekundarnih kritinah CREATON, tako pri delu, kot tudi pri dolgoročni uporabi pod točko stroški, funkcionalnost in življenjska doba, izplačata.

Opozorilo: Tukaj gre za glede na izdelke specifične navedbe proizvajalca. V tabelah navedeni minimalni nakloni streh lahko odstopajo od vsakokratnih norm. Končno stranko je potrebno na to opozoriti. CREATON-ove folije je seveda možno ustrezno predpisom združenja ZVDH uporabiti za vsa področja napenjalne folije („UNO“), zlepljene sekundarne kritine („DUO“) in pred dežjem varnega podstrešja („TRIO“).