


# Sekundarne kritine (folija)

„UNO“, „DUO“ in „TRIO“ – najbolj ekonomične rešitve za zanesljivo „sekundarno kritino“.

**CREATON „UNO“ –**  
Klasična spodnja napenjalna  
sekundarna folija.

**88,20 €/rola**  
(1,18 €/m<sup>2</sup>)



**Področja uporabe**


- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- niso primerne za polaganje na opaž.

Mere/pakiranje				
širina	dolžina	m <sup>2</sup> /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	8 kg	30 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1	
Dolžina	50 m (± 0,5 m)
Širina	1,5 m (± 0,015 m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	95 g/m <sup>2</sup>
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 m
Natezna trdnost	MD 220N/50 mm (- 22N/50 mm) – CD 145N/50 mm (- 14N/50 mm)
Dilatacija	MD 45 % (- 15 + 20 %) – CD 75 % (- 20 + 30 %)
Odpornost proti nadaljnem trganju	MD 70N/200 mm (- 7N/200 mm) – CD 80N/200 mm (- 8N/200 mm)
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri - 20° C prestala

**CREATON „DUO“ –**  
Ekonomična napenjalna  
sekundarna folija s samolepilnim  
trakom za višje zahteve.

**119,70 €/rola**  
(1,60 €/m<sup>2</sup>)



**Področja uporabe**

- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- konstrukcije z zahtevo po vetrni nepropustnosti




Mere/pakiranje				
širina	dolžina	m <sup>2</sup> /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	9,5 kg	30 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1	
Dolžina	50 m (± 0,5 m)
Širina	1,5 m (± 0,015 m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	135 g/m <sup>2</sup>
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 m
Natezna trdnost	MD 285N/50 mm (- 30N/50 mm) – CD 195N/50 mm (- 20N/50 mm)
Dilatacija	MD 45 % (-15 + 20 %) – CD 70 % (-20 + 30 %)
Odpornost proti nadaljnem trganju	MD 120N/200 mm (-12N/200 mm) – CD 140N/200 mm (-14N/200 mm)
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri - 20° C prestala

**CREATON „TRIO“ –**  
Sekundarna kritina –  
folija za visoke zahteve.

**176,40 €/Rola**  
(2,35 €/m<sup>2</sup>)



**Področja uporabe**

- difuzijsko odprte in zračne strešne konstrukcije z zelo položnimi strešnimi nagibi
- za visoke oz. nadpovprečne zahteve, ki lahko izhajajo iz geografskega položaja, oblike zgradbe itd.



Mere/pakiranje				
širina	dolžina	m <sup>2</sup> /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	16,1 kg	20 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1	
Dolžina	50 m (± 0,5 m)
Širina	1,5 m (± 0,015 m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	210 g/m <sup>2</sup>
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,03 m
Natezna trdnost	MD 380N/50 mm (-38N/50 mm) – CD 420N/50 mm (- 42N/50 mm)
Dilatacija	MD 50 % (-20 + 20 %) – CD 65 % (-30 + 20 %)
Odpornost proti nadaljnem trganju	MD 500N/200 mm (-42N/200 mm) – CD 440N/200 mm (-52N/200 mm)
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri - 20° C prestala

Točne podatke o polaganju in lastnostih izdelkov pogledjte prosim v podatkovnih listih sekundarnih folij.

## Sekundarne kritine in glineni strešniki CREATON – ekonomično součinkovanje s stroškovnimi prednostmi in sistemsko varnostjo.

<b>Lepilni trak za spoje NKS 25 metrov/rola</b>
(lepilni trak za prečne spoje pri „DUO“/„TRIO“ in priključke)
<b>19,30 €/rola</b>

<b>Specialno lepilo SKL 60 m zlepljenja/kartuša</b>
(lepilo za folijo „TRIO“ in priključke)
<b>15,10 €/kartuša</b>

<b>Trak za nepropustnost žebeljv NDS 15 meter/rola</b>
(trak za nepropustnost žebeljv pod kontra letvami)
<b>19,30 €/rola</b>

<b>Tesnilna masa NDM</b>
<b>16,90 €/steklenica</b>

CREATON-ova ponudba	spodnje napenjalne folije „UNO“	sekundarnega prekrija „DUO“	sekundarne kritine „TRIO“
„MAGNUM“	do 16°	do 14°	do 12°
„BALANCE“	do 16°	do 14°	do 12°
„FUTURA“	do 14°	do 12°	do 10°
„HARMONICA“	do 16°	do 14°	do 12°
„PREMION“	do 14°	do 12°	do 10°
„VIVA“	do 16°	do 14°	do 12°
„MZ3“	do 16°	do 14°	do 12°
„HARMONIE“/ „HARMONIE KLASSIK“	do 16°	do 14°	do 12°
„OPTIMA“	do 20°	do 18°	do 16°
„GRATUS“	do 20°	do 18°	do 16°
„ELEGANZ“	do 24°	do 22°	do 20°
„PIATTA“	do 20°	do 18°	do 16°
„DOMINO“	do 20°	do 18°	do 16°
„RAPIDO“	do 20°	do 18°	do 16°
„RATIO“	do 20°	do 18°	do 16°
„RUSTICO“	do 24°	do 22°	do 20°
„AUREUS“	do 16°	do 14°	do 12°
„SINFONIE“	do 14°	do 12°	do 10°
„MAXIMA“	do 16°	do 14°	do 12°
„ROMANO“	do 16°	do 14°	do 12°
„ANTICO“	do 16°	do 14°	do 12°
„HERZZIEGEL“	do 24°	do 22°	do 20°
Bobrovec	do 24°	do 22°	do 20°

Primerjava, pri katerem nagibu strehe je potrebna katera podstrešna konstrukcija, se izplača. Strešne folije CREATON vam zagotavljajo tudi pri položnih strešnih nagibih visoko varnost, brez dragih sekundarnih struktur. V našem pregledu modelov lahko za vsak model CREATON preberete, do katerega nagiba lahko uporabljate katero sekundarno folijo. S tem se superiorna tehnika pri modelih strešnikov CREATON in visoko kakovostnih sekundarnih kritinah CREATON, tako pri delu, kot tudi pri dolgoročni uporabi pod točko stroški, funkcionalnost in življenjska doba, izplačata.

**Opozorilo:** Tukaj gre za glede na izdelke specifične navedbe proizvajalca. V tabelah navedeni minimalni nakloni streh lahko odstopajo od vsakokratnih norm. Končno stranko je potrebno na to opozoriti. CREATON-ove folije je seveda možno ustrezno predpisom združenja ZVDH uporabiti za vsa področja napenjalne folije („UNO“), zlepljene sekundarne kritine („DUO“) in pred dežjem varnega podstrešja („TRIO“).